

**Algemeen:** bij pas geschaafd hout is de kleur bijna wit tot bleek geelbruin, na langdurige blootstelling aan licht en lucht wordt het geelbruin. Er is geen kleurverschil tussen kern- en spinhout.

**Draad:** recht.

**Nerf:** fijn tot matig grof, afhankelijk van de groeiringsbreedte.

**Volumieke massa:** 460 (300-620)kg/m<sup>3</sup> bij 12% vochtgehalte, vers 520-1100 kg/m<sup>3</sup>. De volumieke massa is sterk afhankelijk van de groeiomstandigheden.

**Duurzaamheidsklasse IV:** vuren kan door houtboorders worden aangetast.

**Toepassingen:** vuren kan voor ontzettend veel doeleinden worden toegepast. De variatie in kwaliteit is bij deze houtsoort groot en zal de kwaliteit in de regel het gebruiksdoel bepalen. Gebruik in de bouw voor dragende constructies (al of niet gelamineerd), kozijnen, puien, ramen, deuren, trappen, vloeren, binnen- en buitenbetimmeringen, balkhout, kasten, kastplanken, lijstwerk, bekistingen enz.

De serie Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2000), stelt eisen aan de voornaamste uiterlijke kenmerken zoals kwasten, scheuren en vervormingen. De NEN 5466 maakt daarvoor onderscheid in de kwaliteitsklassen A, B, C en D. Vurenhout voor constructieve toepassingen dient te zijn voorzien van een CE-markering. Men maakt hierbij onderscheid in achttien sterkteklassen. Veel voorkomende sterkteklassen zijn C18 en C24.

De Hillegomse is in het bezit van het KOMO productcertificaat Naaldhout en het CE-conformiteitscertificaat.

U leest hier meer over op pagina 3.

Kozijnhout/timmerhout kwaliteit B volgens NEN 5466.

Bouwhout kwaliteit C volgens NEN 5466.

Herzaam maten kunnen ca. 2 mm afwijken van de ondergenoemde maten.

<i>maat ruw in mm</i>	<i>maat geschaafd in mm</i>	<i>maat ruw in mm</i>	<i>maat geschaafd in mm</i>
100 x 300	95 x 295	75 x 300	70 x 295
100 x 250	95 x 245	75 x 250	70 x 245
100 x 225	95 x 220	75 x 225	70 x 220
100 x 200	95 x 195	75 x 200	70 x 195
100 x 175	95 x 170	75 x 175	70 x 170
100 x 150	95 x 145	75 x 150	70 x 145
100 x 125	95 x 120	75 x 125	70 x 120
100 x 100	95 x 95	75 x 100	70 x 95
		75 x 75	70 x 70

<i>maat ruw in mm</i>	<i>maat geschaafd in mm</i>	<i>maat ruw in mm</i>	<i>maat geschaafd in mm</i>
63 x 200	58 x 195	32 x 250	30 x 244
63 x 175	58 x 170	32 x 225	30 x 220
63 x 160	58 x 155	32 x 200	28 x 195
63 x 150	58 x 145	32 x 175	28 x 170
63 x 125	58 x 120	32 x 150	28 x 145
63 x 100	58 x 95	32 x 125	28 x 120
63 x 75	58 x 70	32 x 100	28 x 95
63 x 63	58 x 58	32 x 75	28 x 70
		32 x 63	28 x 58
50 x 250	45 x 245	32 x 50	28 x 45
50 x 225	45 x 220		
50 x 200	45 x 195	25 x 275	21 x 270
50 x 175	45 x 170		
50 x 150	45 x 145	22 x 225	18 x 220
50 x 125	45 x 120	22 x 200	18 x 195
50 x 100	45 x 95	22 x 175	18 x 170
50 x 75	45 x 70	22 x 150	18 x 145
50 x 63	45 x 58	22 x 125	18 x 120
50 x 50	45 x 45	22 x 100	18 x 95
		22 x 75	18 x 70
44 x 250	40 x 245	22 x 63	18 x 58
44 x 225	40 x 220	22 x 50	18 x 44
44 x 200	40 x 195		
44 x 150	40 x 145	19 x 125	15 x 120
44 x 100	40 x 95	19 x 100	15 x 95
		19 x 75	15 x 70
38 x 275	36 x 270	19 x 63	15 x 58
38 x 250	36 x 245	19 x 50	15 x 44
38 x 225	36 x 220		
38 x 200	34 x 195	16 x 125	12 x 120
38 x 175	34 x 170	16 x 100	12 x 95
38 x 150	34 x 145	16 x 75	12 x 70
38 x 125	34 x 120	16 x 63	12 x 58
38 x 100	34 x 95	16 x 50	12 x 45
38 x 75	34 x 70		
38 x 63	34 x 58		
38 x 50	34 x 44		

#### Lengtematen ruw naaldhout in cm:

30-60-90-120-150-180-210-240-**270-300-330-360-390-420-450-480-510-540**-570-600-630-660-690-720-750-800-900-1000

Lengtes: **vet gedrukt** zijn standaard maten.

Lengtes: onderstreept zijn leverbaar met een toeslag op de standaard prijs.

## Europees Vuren

## Naaldhout

*Kwaliteit: C*

*Panlat*

*maat ruw*

*maat geschaafd*

*tengels*

*maat ruw*

*maat geschaafd*

*in mm*

*in mm*

*in mm*

*in mm*

22 x 50

21 x 47

11 x 38

9 x 36

22 x 42

21 x 38

22 x 32

21 x 30

25 x 42

24 x 38

## Europees Vuren

## Naaldhout

*Kwaliteit: D*

*Rachel*

*tengels*

22 x 75

17 x 70

22 x 63

21 x 59

22 x 50

21 x 47

## Europees Vuren

## Naaldhout

**Kwaliteit:** SLS Naaldhout ten behoeft van houtskeletbouw

*nettomaat in mm*

*kwaliteit*

38 x 63

SLS, C24

38 x 89

SLS, C24

38 x 120

SLS, C24

38 x 140

SLS, C24

38 x 170

SLS, C24

38 x 184

SLS, C24

38 x 235

SLS, C24

38 x 285

SLS, C24